

## THT Tiskárna štítků řady BBP11



### BBP11 série - příslušenství

Číslo produktu	Popis
361061	BBP11-C – řezací zařízení
361062	BBP11-SK – externí klávesnice
361064	BBP11-VP – odlepovací hrana Peel & Present
361065	BBP11-U – externí stojan pro role s průměrem 76mm



BBP11 je malá a kompaktní stolní tiskárna kombinující kvalitní termotransferový tisk s velmi nízkou pořizovací cenou. Mnohostranný základní model z řady termotransferových tiskáren společnosti Brady je možné použít pro většinu standardních materiálů Brady, vhodný je zejména k tisku výrobních a logistických etiket, štítků pro značení kabelů a rozvaděčů včetně náhrady gravírovaných štítků EPREP, pro laboratorní značení a množství dalších průmyslových aplikací. Díky své kompaktní velikosti navíc zabere jen minimum místa.

Rychlost tisku až 127 mm za sekundu spolu s maximální šíří tisku až 101 mm předurčuje BBP11 pro malé až střední množství tisku. Snadná výměna spotřebního materiálu a ovládání jediným tlačítkem navíc zajišťuje jednoduchou obsluhu.

Díky standardně vestavěné ethernetové přípojce lze tuto tiskárnu jednoduše integrovat do Vaší sítě, nebo zapojit více tiskáren pro různé typy spotřebního materiálu s ovládáním z jediného pracoviště.

### Základní funkce a vlastnosti

- Kompaktní velikost s minimem nároku na místo
- Rychlý procesor 200 MHz
- Standardní paměť 2 MB FLASH, 8 MB SDRAM a slot pro rozšíření paměti paměťovou kartou SD až o 4 GB.
- Kvalitní dvoustěnná konstrukce
- Možnost tisku na široké spektrum materiálů Brady (výrobní štítky, značení kabelů, štítky EPREP, laboratorní štítky, obecné značení)
- Tiskne rychlostí až 127 mm/s (5 palců)
- Dlouhá doba životnosti a spolehlivost při množství výtisků až 500 etiket za den
- Ethernet, USB 2.0, sériové a paralelní rozhraní ve základní konfiguraci
- Vysoce výkonný firmware: TSPL2, správce souborů,
- programování BASIC, programování ve stand-alone modu

Tiskárna řady BBP 11 je k dispozici ve dvou variantách dle tiskového rozlišení.

Verze BBP11-24L s rozlišením 200 dpi splňuje základní požadavky na tisk textu a jednoduchých čárových kódů

Verze BBP11-34L rozlišením 300 dpi je vhodná obzvláště pro tisk 2D čárových kódů, drobné texty a tisk loga nebo znaků.

Tiskací hlava		
	BBP11-24L	BBP11-34L
Rozlišení	203 DPI	300 DPI
Technologie tisku	Termotransferový a přímý termotisk	
Rychlost tisku	50,8/76,2/193,5/219 mm/s; 50,8 / 76,2 mm/s v dávkovacím režimu	50,8/76,2 mm/s; 50,8 mm/s v dávkovacím režimu
Max. šířka tisku	108 mm (4,25")	106 mm (4,17")
Max. délka tisku	2286 mm (90")	1016 mm (40")
Fyzikální vlastnosti		
Plášť	Dvoustěnná konstrukce	
Rozměry	258 mm (D) x 202 mm (Š) x 173 mm (V)	
Hmotnost	<2,5 kg	
Barvicí páska	max 110 metrů, dutinka 12,7 mm	
Velikost role materiálu	max 12,7 cm průměru	
Elektronika		
Procesor	Procesor 32-bit RISC	
Paměť	2 MB flash paměť 8 MB SDRAM Slot pro paměťovou kartu SD	
Napájecí zdroj	Externí napájení	
Ovládací spínač, tlačítko, LED	Hlavní vypínač Příkazové tlačítko LED dioda (3 barvy: zelená, žlutá, červená)	
Senzory	průsvitový senzor black mark senzor ukazatel uzavření víka senzor barvicí pásky	
Rozhraní		
RS-232C (sériové) Centronics (paralelní) USB 2.0 (Full-Speed-Modus) integrován Ethernet		
Kódy		
<b>1D kódy</b> Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN a UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14		
<b>2D kódy</b> PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code		
Typy písma		
Integrovaná písma	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8 alfanumerických bitmap písem</li> <li>■ 1 písmo True-Type</li> <li>■ integrované True-Type fonty Engine</li> </ul>	

Code Page	
Codepage 437 (angličtina – US)	
Codepage 850 (latin 1)	
Codepage 852 (latin 2)	
Codepage 860 (portugalština)	
Codepage 863 (kanadská francouzština)	
Codepage 865 (norština)	
Codepage 857 (turečtina)	
Codepage 861 (islandština)	
Codepage 1252 (latin 1)	
Codepage 1250 (latin 2)	
Codepage 1254 (turečtina)	
Latin-1 (ISO-8859-1: západoevropské jazyky)	
Latin-2 (ISO-8859-2: střeoevropské jazyky)	
Latin-9 (ISO-8859-9: turečtina)	
Orientace tisku	
Rotace: 0, 90, 180 a 270 stupňů	
Soubor instrukcí	
TSPL2	
Informace k etiketám a barvicím páskám	
Typ média	Nekonečné role, předvysekané etikety, skládaná role – "Harmonika"
Směr převíjení	Vnější návin
Šířka etiket	Od 25,4 do 118 mm (od 1,0" do 4,6")
Šířka nosného materiálu	Jádra od 25,4 mm do 38,1 mm (od 1,0" do 1,5")
Tloušťka média	Od 0,06 do 0,650 mm
Okolní podmínky	
<b>Pro provoz:</b> od 5°C do 40°C (od 41F do 104F), od 25 do 85% vlhkosti vzduchu	
<b>Skladování:</b> od -40°C do 60°C (od -40F do 140F), od 10 do 90% vlhkosti vzduchu	
Bezpečnostní směrnice	
FCC třída B, CE třída B, C-Tick třída B, BSMI třída B, UL, CUL, TUV/GS, GOST-R	
Přijatelnost pro životní prostředí	
RoHS, WEEE	
Volby & příslušenství	
Zakázkové příslušenství	Hodiny reálného času (pouze na objednávku)
Příslušenství s instalací u zákazníka	BBP11-VP (odlepovací hrana Peel & Present) BBP11-C (řezací zařízení kontinuálního pásu)
Volně stojící příslušenství	BBP11-SK (externí klávesnice) BBP11-U (externí stojan role průmyslových etiket s průměrem dutinky 76 mm)



Váš distributor Brady